

S300

■ CES COFFRETS

sont utilisés pour le comptage gaz dont le débit n'excède pas 16 m³/h et pour la détente gaz pour des débits n'excédant pas 120 m³/h.

Le branchement peut être avec arrivée basse ou moyenne pression. Les coffrets S300 peuvent recevoir des déclencheurs de débit moyenne pression DDMP, voir fiche du guide technique gaz (M) COF-3-01/02/03.

Les pressions de sortie standard sont de 21 mbar ou 27 mbar.

Pour les autres pressions, 37 mbar ou 300 mbar, nous consulter.

Les coffrets vides sont équipés d'un rail vertical pour la version comptage et de deux rails horizontaux pour la version détente.

Fermeture :

la porte articulée sur charnières est verrouillée par une serrure à clé rectangulaire. Des portes à clé triangulaire sont disponibles pour les versions détente.

■ LES SOCLES,

sont utilisés comme supports du coffret.

Il existe 2 versions :

- non ouvrant,
- non équippable, ouvrant par 2 vis manœuvrables de l'intérieur.

■ DESCRIPTIF

Voir version électrique page 18 couleur beige.



Code GDF 84 53 721 - Réf. 1679152



Coffret S300 double comptage - Code GDF 84 53 718 - Réf. 1679142

■ Coffrets de comptage (livrés sans compteur)

	21 mbar		27 mbar	
	Code GDF	Réf. MECLEEC	Code GDF	Réf. MECLEEC
Moyenne pression				
S367 MP2x6 OG2x4-03	84 53 718	1679142	84 53 719	1678322
S367 MP10 OG6-02	84 53 721	1679152	84 53 722	1678012
S367 MP25 OG10-02	84 53 723	1679132		
S367 MP30 OG10-01 300 mb	84 53 737	1679202		
Basse pression				
S367 BP OG10-01	84 53 733	1679122		
S367 BP OG2*4-00	84 53 714	1669002		

■ Enveloppes vides

	GRIS		BEIGE	
	Code GDF	Réf. MECLEEC	Code GDF	Réf. MECLEEC
Coffret S300 s/flammé	85 00 301	1667001	85 00 301	1667002
Socle S15 NE M1			84 53 750	1677042